





Projektions- / Lichtwurf Lampen

Für Optiken und Optoelektronik



Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 171



Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D max. mm	Gesamt- länge L max. mm	Lichtschwer- punkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
77843195	6,5V 1,48A S10s mit PX28s-Ring	6,5		1,48	PX28s-Ring	18,5	70	31,5	117	500			



Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D max. mm	Gesamt- länge L max. mm	Lichtschwer- punkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
77843202	16V 8A BA21d-3	16		8	BA21d-3	41	65	26,2	3.456	25			



Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D mm	Gesamt- länge L max. mm	Lichtschwer- punkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
77843373	6V 15W S15d mit Zentrierung	6	15	2,5	S15d/19	18	54	30	170	100			